



Intervallo di temperatura variabile -14 °C...-28 °C

Refrigerante efficiente ed ecologico

Raffreddamento ad aria statica

Indicatori di temperatura digitale esterno

Corpo in lamiera d'acciaio verniciata bianca

Luce Interiorna

Specifiche strutturali

Dati sulla struttura interna ed esterna	
Materiale esterno	lamiera d'acciaio verniciata bianca
Materiale della porta	acciaio bianco
Materiale interno	plastificato bianco
Dati del controllore	
Visualizzazione della temperatura	digitale esterno
Dati blocco tasti	
Blocco chiave	Opzionale
Alarm security data	
Alarm type	Visual and audible high temperature and open door

Variazioni codice del modello

Volume interno	Temperatura	Cassetti	Sistema di raffreddamento	Descrizione	Codice modello
500	-14...-28°C	14	Statico	500 litri, materiale esterno bianco e configurazione statica	GS500

Specifiche tecniche

Modello GS500

Dati di temperatura

Intervallo di temperatura [° C] -14...-28

Dimensioni

Capacità netta [litri] 472

Dimensioni esterne [LxPxA mm] 750x750x1725

Dimensioni interne [LxPxA mm] 607x560x1510

Peso (kg) 104

Dati del controller

Tipo di controllo elettronico

Dati di raffreddamento

Sistema di raffreddamento Statico

Sbrinamento Manuale

Dati di illuminazione

Luce interna -

Dati piano di appoggio

Cassetti 14

Max. carico per cassetto [kg] 60

Ripiani 7

Dati di allarme

Tipo di allarme Audio-Visivo

Dati di potenza sonora

Livello di potenza sonora [dB] 45

Dati elettrici

Tensione nominale [V] 220/240

Frequenza di alimentazione [Hz] 50