



Intervallo di temperatura variabile -14 ° C...-26 ° C

Refrigerante efficiente ed ecologico

Il sistema No-Frost riduce la formazione di ghiaccio all'interno e il contenuto del congelatore

Corpo in lamiera d'acciaio verniciata bianca

Display analogico esterno

Cestelli robusti

Illuminazione interna

### Specifiche strutturali

Dati sulla struttura interna ed esterna	
Materiale esterno	lamiera d'acciaio verniciata bianca
Materiale della porta	acciaio
Internal material	Materiale interno
Dati del controllore	
Visualizzazione della temperatura	display analogico esterno
Dati blocco tasti	
Blocco chiave	Optional

### Variazioni codice del modello

Volume interno	Materiale porta	Materiale esterno	Temperatura	Descrizione	Codice modello
300				300 litri, porta in acciaio e materiale esterno bianco	GT300
400	acciaio	bianco	-14...-26°C	400 litri, porta in acciaio e materiale esterno bianco	GT400
500				500 litri, porta in acciaio e materiale esterno bianco	GT500

## Specifiche tecniche

Modello	GT300	GT400	GT500
<b>Dati di temperatura</b>			
Intervallo di temperatura [° C]	-14...-26	-14...-26	-14...-26
<b>Dimensioni</b>			
Capacità netta [litri]	284	461	572
Dimensioni esterne [LxPxA mm]	998x725x917	1372x776x917	1647x776x917
Dimensioni interne [LxPxA mm]	871x526x702	1245x575x702	1520x575x702
Isolamento [mm]	60	60	60
Peso netto [Kg]	48	67	76
<b>Dati del controllore</b>			
Tipo di controllo	analogico	analogico	analogico
<b>Dati di raffreddamento</b>			
Sistema di raffreddamento	statico	statico	statico
Sbrinamento	manuale	manuale	manuale
<b>Dati di illuminazione</b>			
Luce interna		di serie	
<b>Dati piano di appoggio</b>			
Cestelli	2	2	3
Max. cestelli consentiti	3	4	6
<b>Dati di Allarme</b>			
Tipo di allarme	-	-	-
<b>Dati di potenza sonora</b>			
Livello di potenza sonora [dB]	39	42	44
<b>Dati elettrici</b>			
Classe di connessione [A]	0.5	1.2	1.5
Tensione nominale [V]	220/240	220/240	220/240
Frequenza di alimentazione [Hz]	50	50	50